

# BAT16-48V-9AH-R



## Технические характеристики

|  |  |
|--|--|
| Тип  | Универсальный батарейный блок  |
| Тип АКБ                                    | Свинцово-кислотный   |
| Количество встроенных АКБ, шт              | 16   |
| Напряжение/ёмкость встроенного АКБ, В/Ач   | 12/9   |
| Напряжение DC шины, В                      | 48   |
| Суммарная ёмкость встроенных АКБ, Ач       | 36   |
| Возможность подключения внешних АКБ/Блоков | Есть   |
| Тип подключения батарейного блока          | Коннектор Anderson SB50  |
| Срок службы АКБ, лет                       | 5  |
| Горячая замена АКБ                         | Нет  |
| Батарейный выключатель                     | Есть   |
| Охлаждение                                 | Пассивное  |
| Цвет                                       | Чёрный   |
| Форм-фактор                                | Стоечный 19"   |
| Высота в монтажной стойке, U               | 2  |
| Класс защиты, IP                           | 20   |
| Влажность                                  | 0-95% (без конденсации)  |
| Рабочая температура, °C                    | 0-40   |
| Комплектация                               | Гарантийный талон, Инструкция, Кабель Anderson-Anderson, Монтажные кронштейны – 2 шт., НКИ 4-6(M6) – 2 шт., Винт M4 потай. крест – 6 шт. |
| Габариты упаковки Г*Ш*В, мм                | 865*560*245  |
| Вес в упаковке, кг                         | 49.4   |
| Габариты Г*Ш*В, мм                         | 715*442*85   |
| Вес, кг                                    | 46.7   |
| Тип упаковки                               | Картонная коробка  |
| Срок официальной гарантии, мес             | 12   |

\* Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить конструктивные изменения, не ухудшающие технические характеристики устройств.