

U-800/BLSC

Технические характеристики

Наименование		Значение
Общие характеристики	Тип	Линейно-интерактивный
	Выходная мощность (полная), ВА	800
	Выходная мощность (активная), Вт	480
	Тип установки	Напольное / Настенное
Входные напряжения, В	Входное напряжения, В	220/230/240
	Диапазон работы AVR, В	162-290
	Автоматический предохранитель	Наличие
Выходные параметры	Выходное напряжение, В	230В ± 10%
	Выходная частота (синхронизированная с электросетью), Гц	50/60 ± 1
	Форма выходного сигнала	Аппроксимированная синусоида
	Коэффициент мощности	0,6
	Время переключения режимов	2-6 мс.
	Количество и тип выходных разъемов	8 x Schuko CEE7/4 2 x USB(A)
Аккумуляторные батареи	Тип батарей	необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея загущенным электролитом с защитой от утечек
	Емкость АКБ	9 Ач
	Номинальное напряжение батареи, В	12 В
Индикация	LCD-дисплей	Наличие
	Интерфейс для связи с ПК	Наличие
	Звуковой и визуальный сигнал	Наличие
Настройки и управление	Холодный старт	Наличие
	Бесшумный режим	Наличие
	Защита от глубокого разряда батареи	Наличие

	Защита от короткого замыкания и перегрузок	Наличие
Механические характеристики	Габариты (ГхШхВ), мм	293x202x93
	Вес, кг	4,9
	Рабочая температура, °С	0-40
	Рабочий диапазон относительной влажности, %	0-90 %
Условия окружающей среды	Уровень шума на расстоянии 1 м, dBA	≤ 40
	Степень защиты	IP 20

SVC-POWER.RU